

## Pflegeanweisung für oxidativ geölte Parkettböden wie mafi® Naturholzböden

### Hinweise für die Benutzung neuverpfllegter Böden – Erstpflege

mafi® Naturholzböden werden bereits einmal im Werk geölt. Um eine perfekte Oberfläche zu erreichen, muss der Boden nach der Verlegung noch einmal leicht nachgeölt werden. Dies sollte von ausgewiesenen Experten durchgeführt werden, damit ein optimales Ergebnis erzielt wird.

Bei Bedarf wird der Boden, sobald getrocknet, nach dem Nachölen mit einem atmungsaktiven Schutzvlies abgedeckt. So kann Schäden und Verunreinigungen in der Bauphase entgegengewirkt werden. Derartige Bodenschutzmatten sind bei mafi® und deren Vertriebspartnern erhältlich.

In den ersten Tagen kommt es darauf an, das Öl in das Holz einziehen zu lassen. Danach sollte mit der regelmäßigen Seifenpflege begonnen werden. Folgende fünf Schritte veranschaulichen den Prozess:

#### Oberflächenqualität steigt mit der Seifenpflege

Nachölen vor Ort:

Der Boden muss nach der Verlegung durch Fachleute noch einmal leicht geölt und poliert werden.

Holzbodenöl aushärten lassen:

Nach 24 Stunden ist der Boden schonend begehbar.

Öl-Durchdringung der Diele:

Während der ersten 14 Tage dürfen keine Flüssigkeiten mit dem Boden in Berührung kommen.

Pflegeaufbau:

Über einen Zeitraum von drei Wochen sollte der Boden pro Woche einmal mit warmem Wasser und mafi® Holzbodenseife gewischt werden. Je nach Raumklima kann der Zeitraum zwischen den Wischvorgängen deutlich verkürzt werden.

Regelmäßige Pflege:

In einem durchschnittlichen privaten Haushalt genügt es, den Boden einmal pro Monat mit warmem Wasser und mafi Holzbodenseife zu wischen - ansonsten einfach staubsaugen.

### Regelmäßige Pflege

#### Grundausstattung

Zwei Eimer, ein Baumwollwischmopp, ein Gebinde mafi Holzbodenseife

#### Reinigung und Pflege in Einem

Beide Eimer werden mit warmem Wasser gefüllt.

Anschließend wird in einem der beiden Eimer die passende mafi® Holzbodenseife hinzugefügt (125 ml Seife auf 5 l Wasser). Das Zwei-Eimer-Prinzip dient dazu, dass sich das saubere Seifenwasser nicht mit dem Schmutzwasser vermischt.

Beginnend am Raumende in Richtung Tür / Ausgang wird die Seifenwassermischung mit einem Baumwollwischmopp auf dem Boden verteilt. (mafi® Vulcano Böden sollten nur nebelfeucht gewischt werden.)

Nach kurzer Einwirkzeit wird das überschüssige Wasser vollständig mit dem Baumwollwischmopp aufgenommen. Die mafi® Holzbodenseife löst den Schmutz aus den Poren und durch das erneute Aufnehmen mit dem Wischmopp werden die Verunreinigungen aus dem Holz entfernt.

Danach wird der Baumwollwischmopp im zweiten Eimer mit klarem Wasser ausgewaschen.

Anschließend werden die Schritte 3 – 5 für die restliche Bodenfläche wiederholt.